

PROIZVOD

AQUA BLACK STOP Standardna bentonitna bubreća traka

Sa opštim građevinskim sertifikatom (abP)
Ispitana je i odobrena na pritisak vode do 7 bara.
Aqua blackstop zaptiva u dvije faze:
zaptiva direktno bubrenjem i zaptiva kristalizacijom.
Odličan kapacitet bubrenja ≥ 300 %.



GDJE SE UPOTREBLJAVA



Upotrebljava se kod horizontalnih i vertikalnih prekida betoniranja. Treba biti postavljena u sredinu betonske konstrukcije jer mora u potpunosti biti pokrivena sa svih strana (potrebno je min. 8 cm sloja betona) kako bi bezbjedno izdržala gradnju i pritisak vode.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sastav materijala:	Natrijum-bentonit sa kristalizujućim aditivima
Oblik :	Bubreća traka je pravougaona i fleksibilna
Boja:	Crna/tamno siva
Otpornost na pritisak:	7 bara
Težina gr/m:	730
Sposobnost bubrenja:	≥ 300 %
Toksičnost:	Netoksično, nema opasnosti za vodu za piće

PREDNOSTI

- Praktična i brza primjena
- Niski troškovi primjene
- Zaptivanje u dvije faze: zaptivanje bubrenjem i zaptivanje kristalizacijom
- Efekat samoinjektiranja prodire u šupljine i pukotine
- Ne dolazi do zamora materijala zbog visokog udjela minerala
- Dozvoljena upotreba u kontaktu sa vodom za piće
- Primjena na svim temperaturama

PAKOVANJE

Dimenzije: 21 x 16 mm
Rolna 5 metara, 6 rolni u kartonu, 30 metara.

PRIPREMA I UPOTREBA

Podloga na koju se polaže bentonitna bubreća traka treba biti čista i suva. Bubreću traku odmotati i položiti na betonsku podlogu. Pridržavati se uputstva o min. 8 cm zaštitnog sloja betona. Bubreću traku zaštititi od mogućeg pomjeranja i klizanja. Učvrstiti je zaštitnom mrežicom ili pričvršćivačima, najmanje tri pričvršćivača po metru dužine. Prije betoniranja pregledati sve trake, ukoliko je traka nabubrila. Potrebno ju je zamijeniti jer kao takva neće služiti svrsi.

Pažnja: Bentonit je netoksičan proizvod, u slučaju direktnog kontakta s očima obilno isprati vodom.

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument: crocum-TEHNICKI-LIST-Aquablackstop.pdf, <https://www.crocum.hr/uploads/pdfs/TEHNICKI-LIST-Aquablackstop.pdf>.

Dokument: „Tehnički list: AQUA Black stop (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.