


PROIZVOD

CROCUM MS 50 je mikroporozna vodoodbojna elastična membrana koja se koristi kao ojačanje u hidroizolacionim sistemima.

NAMJENA



Upotrebljava se u hidroizolacionim sistemima ravnih krovova, terasa, balkona, mokrih čvorova, bazena itd.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina:	50 g/m ²
Boja:	bijela
Obrada:	termalna
Debljina:	380 mikrona
Zatezna čvrstoća uzdužno:	100 N / cm
Zatezna čvrstoća poprečno:	100 N / 5 cm
Štetno po zdravlje:	Ne
Upijanje vode:	Zanemarljivo
UV otpornost:	Dobra
Hemijska otpornost:	Otporna

PREDNOSTI

- Vodoodbojna
- Ne sadrži štetne sastojke
- Ne stvrdnjava se i ne puca, trajno elastična
- Jednostavna primjena
- Dug vijek trajanja
- Primjena se odnosi na spoljašnje i unutrašnje radove

PAKOVANJE

Širina: 100 cm
Rolna: 50 metara

PRIPREMA I UPOTREBA

Priprema podloge prema uputstvima proizvođača hidroizolacionih sistema

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument:
crocum-TEHNICKI-LIST-CROCUM-MS-50.pdf,
<https://www.crocum.hr/uploads/pdfs/TEHNICKI-LIST-CROCUM-MS-50.pdf>.

Dokument: „Tehnički list: CROCUM MS 50 (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.